Ficha técnica de producto
H8R





RECARGABLE

Reiberco

Reiberco Internacional S.A. Importador Exclusivo para España y Portugal. comercial@reiberco.es

LEDLENSER

Ficha técnica de producto
H8R

Especificaciones

Datos técnicos	
Diámetro del cabezal [mm]	36
Peso incluido baterías [g]	158
Peso sin baterías [g]	110
Función de enfoque	Si
Material del cabezal	Aleación de aluminio
Material de la carcasa	PC
Óptica	Lense PMMA
Material de la banda elástica	Tejido elástico
Tipo de banda elástica	Diadema
Tipo de movimiento del cabezal	Movimiento escalonado
Ángulo de movimiento del cabezal [°]	65°
Especificaciones de la banda elástica	Lavable, elástico, desmontable

Fuente de Alimentación	
Tipo de fuente de alimentación	Recargable
Baterías	1
Tipo de batería	Li-ion
Modelo de batería	18650 3.7V
Voltaje total [V]	3.7
Capacidad de total [mAh]	3400
Energía total[2] [Wh]	12.58
Recargable	yes
Tiempo de carga [min]	360
Tecnología de carga	Interna
Modos de Energía	Ahorro de Energía
Indicador de carga	Indicador de Carga, Avisó de batería baja
Baterías	None

Otras especificaciones técnicas	
IPX	IPX4
Prueba de caída (altura de caída) [m]	2
IK code [J]	–
Profundidad Máxima de trabajo[m]	-
ATEX	–
Rango de temperatura de trabajo [°C]	-20 to 40°C

Modos de luz

Máxima, Media, Baja.

Led	
LEDs	1
Tipo de LED	Xtreme LED
Color	White
Temperatura de color [K]	6.000 to 8.000
Indice de reproducción cromática (CRI)	65

Datos Lumínicos

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Potencia[1] [lm]	-	600	250	10
Alcance[1] [m]	-	150	100	20
Duración[1] [h]	-	10	15	120

Pulsador

Pulsador Frontal

Características

Luz trasera, bloqueo de transporte

Tecnologías

Sistema Avanzado de Enfoque, Enfoque Rápido, Smart Light Technology, Sistema de Control de Temperatura

Logos / Icons

