

# Ficha técnica de producto

## MT18



RECARGABLE

**Reiberco**

Reiberco Internacional S.A. Importador Exclusivo para España y Portugal. [comercial@reiberco.es](mailto:comercial@reiberco.es)

 **LEDLENSER**

## Especificaciones

| Datos técnicos             |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Longitud desenfocada [mm]  | 181.1                |
| Longitud enfocada [mm]     | 190.6                |
| Diámetro del cabezal [mm]  | 46.6                 |
| Diámetro del cuerpo [mm]   | -                    |
| Peso incluido baterías [g] | 527                  |
| Peso sin baterías [g]      | 337                  |
| Función de enfoque         | si                   |
| Material del cabezal       | Aleación de aluminio |
| Material del cuerpo        | Aleación de aluminio |
| Optica                     | Lense PMMA           |
| Cargador de batería        | no                   |

| Fuente de Alimentación          |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de fuente de alimentación  | Batería recargable                       |
| Baterías                        | 1                                        |
| Tipo de batería                 | Li-ion                                   |
| Modelo de batería               | 3x18650 Batería 3.7V                     |
| Voltaje total [V]               | 3.7                                      |
| Capacidad total [mAh]           | 10200                                    |
| Energía total <sup>2</sup> [Wh] | 37.74                                    |
| Recargable                      | si                                       |
| Tiempo de carga [min]           | 480                                      |
| Tecnología                      | Internal                                 |
| Modos de energía                | Ahorro de energía, Corriente constante   |
| Indicador de carga              | Indicador de Carga, Indicador de Batería |
| Otros tipos de baterías         | No                                       |

| Further Technical Specifications      |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Clasificación IP                      | IPX4        |
| Prueba de caída (altura de caída) [m] | 1           |
| IK Code [J]                           | -           |
| Profundidad máx. de trabajo [m]       | -           |
| ATEX                                  | -           |
| Temperatura de trabajo [°C]           | -20 to 40°C |

| Modos de luz                         |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Máxima, Media, Baja.                 |                |
| Fuente de Luz                        |                |
| LEDs                                 | 3              |
| Tipo de LED                          | Xtreme LED     |
| Color                                | Blanco         |
| Temperatura de color [K]             | 6.000 to 8.000 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 65             |

| Valores                    |       |       |           |           |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                            | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
| Potencia <sup>1</sup> [lm] | -     | 3000  | 600       | 30        |
| Alcance [m]                | -     | 540   | 260       | 80        |
| Duración <sup>1</sup> [h]  | -     | 5     | 9         | 96        |

| Pulsador         |
|------------------|
| Pulsador Frontal |

| Características     |
|---------------------|
| Bloqueo del cabezal |

| Tecnologías                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Avanzado de Enfoque, Enfoque Rápido, Smart Light Technology, Sistema de Control de Temperatura, Tecnología X-Lens |

| Logos / Icons                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | ADVANCED FOCUS SYSTEM  |
|    | SMART LIGHT TECHNOLOGY |
|    | RAPID FOCUS            |
|    | TEMPERATURE CONTROL    |
|    | X-LENS TECHNOLOGY      |
|  | 7 AÑOS GARANTÍA*       |
|  | CE                     |
|  | RoHS                   |
|  | WEEE                   |
|  | Recycling              |