

Ficha técnica de producto

MT6



Especificaciones

Datos técnicos	
Longitud desenfocada [mm]	141
Longitud enfocada [mm]	148
Diámetro del cabezal [mm]	42
Diámetro del cuerpo [mm]	35
Peso incluido baterías [g]	250
Peso sin baterías [g]	180
Función de enfoque	si
Material del cabezal	Aleación de aluminio
Material del cuerpo	Aleación de aluminio
Optica	Lense PMMA
Cargador de batería	no

Power supply	
Tipo de fuente de alimentación	Pilas
Baterías	3
Tipo de batería	Alcalinase
Modelo de batería	Mignon (AA) 1.5V
Voltaje total [V]	4.5
Capacidad total [mAh]	2800
Energía total ² [Wh]	12.6
Recargable	no
Tiempo de carga [min]	-
Tecnología	-
Modos de energía	Ahorro de energía, Corriente constante
Indicador de carga	Indicador de Batería
Otros tipos de baterías	AA NiMH 1.2V

Especificaciones técnicas adicionales	
Clasificación IP	IPX4
Prueba de caída (altura de caída) [m]	1
IK Code [J]	-
Profundidad máx. de trabajo [m]	-
ATEX	-
Temperatura de trabajo [°C]	-20 to 40°C

Modos de luz	
Máxima, Media, Baja., Strobe	
Fuente de Luz	
LEDs	1
Tipo de LED	Xtreme LED
Color	Blanco
Temperatura de color [K]	6.000 to 8.000
Índice de reproducción cromática CRI)	65

Valores				
	Boost	Máximo	Media	Baja
Potencia[lm]	-	600	200	10
Alcance [m]	-	260	120	30
Duración ¹ [h]	-	8	15	192

Pulsado	
Pulsador Frontal	
Características	
Bloqueo de transporte	
Tecnologías	
Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System	

Logos / Icons	
	ADVANCED FOCUS SYSTEM
	SMART LIGHT TECHNOLOGY
	RAPID FOCUS
	TEMPERATURE CONTROL
	7 AÑOS GARANTÍA*
	CE
	RoHS
	WEEE
	Recycling